

RAFIA

DIVISÃO

A rafia da Grupo Ortiz é uma ferramenta versátil projetada para a amarração industrial e agrícola de precisão. Sua fabricação com polipropileno de alta densidade garante uma consistência superior em cada metro de produto.

Rendimento e Versatilidade de Amarração


Desenvolvida para oferecer o máximo rendimento por quilo, nossa rafia combina uma excelente resistência ao nó com a suavidade necessária para proteger a cultura ou a mercadoria, otimizando os custos operacionais em qualquer aplicação.



Produtos: - CORDÃO DE JUTA - JUTA ECOLÓGICA - RAFIA FIBRILADA PRETA - RAFIA SOPRADA

CORDÃO DE JUTA

RAFIA fibrilada T1 de polipropileno 100% virgem, sem alterações físicas diante dos elementos. Grande resistência e desempenho para agricultura, avicultura e horticultura. Variedade de cores e opção de filtro UV.



ESPECIFICAÇÕES								
Apresentação	Gauge 2	Gauge 3	Gauge 4	Gauge 4 Forrajera	Gauge 4 Bananera	Gauge 6	Gauge 8	Gauge 8 Reinforced
Desempenho (M/Kg) ±10%	500	333	250	250	250	166	125	90
Resistência À Tração ±10%	132.28 lb/f	196.2 lb/f	216.1 lb/f	231.5 lb/f	264.6 lb/f	310.9 lb/f	476.2 lb/f	705.5 lb/f

Calibres de 2, 3, 4, 6 e 8 gramas.

JUTA ECOLÓGICA

RAFIA ECO de polipropileno 100% virgem, abordagem ecológica. Excelente resistência e durabilidade, resistente às intempéries. Para agricultura, avicultura e horticultura. Variedade de cores e opção de filtro UV.



ESPECIFICAÇÕES							
Apresentação	Gauge 2	Gauge 3	Gauge 4	Gauge 4 Forrajera	Gauge 6	Gauge 8	Gauge 8 Reinforced
Desempenho (M/Kg) ±10%	500	333	250	250	166	125	90
Resistência À Tração ±10%	130.07 lb/f	141.10 lb/f	182.98 lb/f	198.42 lb/f	286.60 lb/f	440.92 lb/f	562.17 lb/f

Calibres de 2, 3, 4, 6 e 8 gramas.

RAFIA FIBRILADA PRETA

Fio fibrilado de polipropileno 100% virgem, durabilidade e resistência mesmo ao ar livre. Adequado para agricultura, avicultura e horticultura. Cor preta com opção de filtro UV.



ESPECIFICAÇÕES						
Apresentação	Gauge 2	Gauge 3	Gauge 4	Gauge 6	Gauge 8	Gauge 8 Reinforced
Desempenho (M/Kg) ±10%	500	333	250	166	125	90
Resistência À Tração ±10%	130.07 lb/f	141.10 lb/f	182.98 lb/f	286.60 lb/f	440.92 lb/f	562.17 lb/f

Calibres de 2, 3, 4, 6 e 8 gramas.

RAFIA SOPRADA

Projetado para aplicações de alto desempenho; resistência e versatilidade. Para setores industriais, agrícolas e de embalagem: armazéns, fábricas, lojas de ferragens e oficinas. Disponível com proteção UV.



ESPECIFICAÇÕES						
Apresentação	Gauge 0.70	Gauge 1.0	Gauge 1.5	Gauge 2.0	Gauge 1.2 Flat	Gauge 2.2 Ribbon
Desempenho (M/Kg) ±10%	1428	1000	666	500	454	454
Resistência À Tração ±10%	59.52 lb/f	83.78 lb/f	138.89 lb/f	196.23 lb/f	77.16 lb/f	53 kg/f

Calibres de 0,70, 1,0, 1,5, 2 e 2,2 gramas.